

Ficha Técnica de Producto

LIMCAL

Desincrustante



DESCRIPCIÓN

Desincrustante para circuitos de agua caliente o fría de máquinas lavavajillas, lavadoras....
Disuelve incrustaciones de cal y óxido. Válido para limpiezas de final de obra y piscinas (restos de cemento, suciedad ambiental, salitre, óxido, cal) y como limpiador de juntas de baldosas.

MODO DE EMPLEO

Máquinas lavavajillas: Realizar un ciclo de lavado en vacío dosificando el producto del 5% al 10%. Repetir el proceso cada 15 días para un óptimo mantenimiento de la máquina.

Recuperador de vajillas: Diluir el producto del 3 al 5% en un recipiente con agua. Sumergir la vajilla de 5 a 10 minutos. Aclarar con agua abundante.

Limpieza de final de obra y piscinas: Comprobar que el material es resistente a ácidos (gres, cerámica, gresite, granito, pizarra). Diluir entre el 40 y el 60% en agua. Aplicar sobre la superficie y frotar con un cepillo. Aclarar con agua hasta pH neutro. No usar sobre piedra caliza ni mármol.

Equipos de construcción: Para eliminar los restos de cemento de hormigoneras, carretillas...utilizar diluido del 20 al 50%.

Limpieza de juntas: Diluir entre el 30 y el 40% en agua. Aplicar sobre las juntas y frotar inmediatamente con un cepillo o estropajo. Después de su aplicación neutralizar con agua abundante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido opaco.

Color: Blanco.

Olor: Almendras amargas.

pH puro: <1.

Solubilidad en agua: Soluble.

Densidad: 1,055 – 1,065 g/cc

Concentración en sustancia activa: 17 -20%

COMPOSICIÓN

Ácidos inorgánicos, perfume.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico.

FORMATO	1 kg	5 kg	10 kg
CÓDIGO	003LIM01	003LIM05	003LIM10

Ficha Técnica de Producto

LIMCAL

Desincrustante



SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar temperaturas extremas y exposición directa al sol. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.