





Ficha Técnica de Producto

DEKA-1

Decapante alcalino





DESCRIPCIÓN

Decapante y desincrustante alcalino para todo tipo de pavimentos.

Prepara las superfícies para su posterior tratamiento de vitrificación.

Elimina restos de cera y de emulsiones autobrillantes de anteriores aplicaciones.

MODO DE EMPLEO

Aplicar diluido en agua en una proporción del 5 al 10% dependiendo de la suciedad, de las incrustaciones y de la calidad del pavimento.

Tratar pequeñas áreas con máquina de fregar o rotativa (disco negro o marrón).

Limpiar rápidamente con agua para evitar el contacto prolongado del producto con la superfície y para la completa eliminación del decapante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido. Color: Azul. Olor: Característico. pH: 13-14.

Densidad: 1,08-1,09 g/cc.

Concentración en materia activa: 15-20%

COMPOSICIÓN

Tensioactivos aniónicos, secuestrantes y colorante.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico:

| | FORMATO | 5 kg |
|--|---------|----------|
| | CÓDIGO | 004DEK05 |

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Provoca quemaduras graves.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revisión nº: 002 Fecha: 29/10/12