

Ficha Técnica de Producto

DEKA-1

Decapante alcalino



DESIGNAÇÃO

Decapante alcalino de todo o tipo de pavimentos.
Prepara as superfícies para o posterior tratamento de vitrificação.
Elimina e remove restos de cera e emulsões de anteriores aplicações.

MODO DE EMPREGO

Aplicar diluído em água numa proporção do 5 ao 10% dependendo da sujidade, incrustações e qualidade do pavimento. Tratar pequenas áreas com máquina de esfregar ou rotativa, com disco preto ou castanho. Limpar rapidamente com água para evitar o contacto prolongado do produto com a superfície e para a completa eliminação do decapante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.
Cor: Azul.
Cheiro: Característico.
pH: 13-14
Densidade: 1.08-1.09 g/cc.
Concentração em substância activa: 15-20%

COMPOSIÇÃO

Tensioativos aniónicos, sequestrantes e corante.

PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	5 Kg
CODIGO	004DEK05

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras graves. Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revisão: 002 Date: 29/10/12