

Ficha Técnica de Producto

AUDAZ UNIVERSAL

Desengrasante multiusos



DESCRIPCIÓN

Desengrasante multiusos, para la limpieza y desengrase de superficies pintadas y metales. Indicado para plásticos, acero inoxidable y aluminio.

MODO DE EMPLEO

Superficies: Dosificar del 5 al 10% de producto en agua. Puede aplicarse por frotamiento paño empapado en la dilución o por pulverización. Aclarar con agua limpia y dejar secar.
Suelos: Dosificar del 0,5 al 1% y fregar del modo habitual.
Observaciones: No usar puro. Sobre aluminio, utilizar diluido al 5%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido
Color: Incoloro
Olor: Característico.
pH puro: 13-14
Densidad: 1,04 – 1,06 g/cc.
Solubilidad en agua: Soluble.
Concentración en sustancia activa: 16 -18%

COMPOSICIÓN

Tensioactivos, anfóteros, aniónicos y no-iónicos, secuestrantes, cáusticos, emulsionantes.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico.

FORMATO	5 kg
CÓDIGO	004DES05

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 62

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico en tecnico@dermo.com. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revisión nº: 005 Fecha de revisión: 01/10/14