

Ficha Técnica de Producto

DERMOCAR WAX

Cire hydrofugant pour carrosseries



DESCRIPTION

Cire hydrofugant pour installations automatiques de lavage d'automobiles, lavoirs de haute pression, etc.. Il évite les taches produites par la chaux de l'eau sur la peinture et aide le séché.

MODE D'EMPLOI

En fonction de la qualité de l'eau de rincé et du volume d'eau utilisé son dosage variera entre 1 et 10 g/litre d'eau. Protéger le produit devant des gelées possibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide.
Coileur: Brun.
Odeur: Characteristique
pH (1%): 5 ± 0.5
Densité : 1.01 ± 0.05 g/cc
Solubilité dans eau: Soluble

COMPOSITION

Tensioactifs non ioniques, cationiques et amines.

PRÉSENTATION

Envases de plastique

FORMAT	25 kg
CODE	014WAX25

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Irritant pour les yeux et la peau. Toxique pour les organismes aquatiques.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.

Révision: 001 Date: 29/10/12