

Ficha Técnica de Producto

MOTORNET

Desengrasante de motores



DESCRIPCIÓN

Desengrasante de motores de explosión y superficies no pintadas, que se mezcla o emulsiona en agua en todas proporciones. Desengrasa motores y piezas metálicas en general, emulsionando y disolviendo grasa, barro, hollín y demás sustancias adheridas. También puede usarse para desengrasar suelos de talleres, gasolineras, etc.

MODO DE EMPLEO

Dependiendo de la suciedad a tratar puede dosificarse diluido en agua desde el 20% hasta el 50%. La aplicación puede ser por pulverización, a presión o con brocha para una mejor introducción a Motornet en las capas de grasa. Transcurridos unos 5 minutos de la aplicación, proceder al enjuague general con agua abundante (si es posible a presión). No es agresivo contra gomas ni cables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.
Color: Incoloro.
Olor: Característico.
pH puro: 9,5 – 10,5
Densidad relativa: 0,99 – 1,01 g/cc.
Concentración en sustancia activa: 18-22%

COMPOSICIÓN

Tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes e inhibidores de corrosión.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico:

FORMATO	5Kg
CÓDIGO	014MOT05

SEGURIDAD/TOXICOLOGIA

Irritante para los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico.
La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revision: 004 Fecha: 29/10/12