

# Ficha Técnica de Producto

## MOTORNET

### Desengordurante para motores



#### DESIGNAÇÃO

Desengordurante de motores de explosão e superfícies não pintadas, que se mistura ou emulsiona em água em todas proporções. Desengrasa motores e peças metálicas em general, emulsionando e dissolvendo gordura, varro, hollín e damis substâncias aderidas. Também pode se usar para desengrasar solos de oficinas, de gasolineras...

#### MODO DE EMPREGO

Dependendo da sujeira a tratar pode dosificarse diluido em água o 20% até o 50%. A aplicação pode ser por pulverización, a pressão ou com brocha para uma melhor introução de Motornet nas capas de gordura. Aos 5 minutos da aplicação, proceder ao enjuague geral com água abundante (se é possível a pressão). Não é agresivo contra borrachas, cabos...

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.  
Cor: Sem cor.  
Cheiro: Sem perfume.  
pH puro: 9.5 – 10.5.  
Densidade: 0,99 -1,01 g/cc.  
Concentração em substância activa: 18-22%.

#### COMPOSIÇÃO

Tensioativos aniónicos e não iónicos, secuestrantes e inhibidores da corrosão.

#### PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	5Kg
CODIGO	014MOT05

#### SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Irritante para os olhos.  
Manter fora do alcance a las crianças.  
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

#### INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.  
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site [www.dermo.com](http://www.dermo.com).

Revisão: 004      Data: 29/10/12