

BRIL 1

Émulsion acrylique autobrillant



DESCRIPTION

Émulsion acrylique autobrillant qui forme une pellicule incolore, transparente et antidérapante, qui résiste fortement à l'usure et aux marques des chaussures.

Conçu pour sceller et faire briller les surfaces de syntasol, Ioniléum, aypolam, caotchouc, granit, etc, sans besoin de polir.

MODE D'EMPLOI

Eliminer de la surface à traiter les restes d'autres produits et les restes de savon. Appliquer sur la surface Bril-1 pur avec un chiffon ou une éponge très secs. Laisser sécher la couche entre 15 et 20 minutes, et appliquer une deuxième couche dans le sens perpendiculaire à la première. Laisser sécher. Il est recommandé d'appliquer 1 litre de produit chaque 50m² de surface à traiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide.

Coleur: Blanc opaque.

Odeur: Caractéristique.

pH pur: 8 - 8,5

Densité : 1,03-1,05 g/cc.

COMPOSITION

Polymères en émulsion, glycols, tensioactifs non-ioniques, plastifiants.

PRÉSENTATION

Emballage de plastique.

FORMAT	5 kg	10 kg
CODE	004BRI05	004BRI10

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Conserver hors de portée des enfants.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique : tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.

Révision: 006 Date: 06/09/21