

FIAL 2

Lavavajillas aguas semi-duras



DESCRIPCIÓN

Detergente alcalino líquido de espuma controlada para el lavado de lavavajillas automáticas en aguas semi-duras. Protege las partes metálicas y circuitos de la máquina evitando su corrosión.

MODO DE EMPLEO

Dosificar Fial 2 entre 2 y 6 g/litro según la dureza del agua y su temperatura (se recomienda sea entre 50°C y 65°C). Se puede introducir manualmente en la máquina o mediante dosificación automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.
Color: Amarillo.
pH (10%, agua): 12.5 - 13.5
Densidad: 1.18 – 1.20 g/cc.
Concentración en sustancia activa: 22-25%

COMPOSICIÓN

Alcalis, fosfonatos y poliacrilatos.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico:

FORMATO	6 Kg	12 kg	25 kg
CÓDIGO	003FIE06	003FIE12	003FIE25

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes / gafas de protección. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revisión nº: 006 Fecha: 10/03/25