

DEKA-1

Decapante alcalino



DESCRIPCIÓN

Decapante y desincrustante alcalino para todo tipo de pavimentos. Prepara las superficies para su posterior tratamiento de vitrificación. Elimina restos de cera y de emulsiones autobrillantes de anteriores aplicaciones.

MODO DE EMPLEO

USO CON MÁQUINA: Dosificar 5-10% de producto en agua dependiendo de la suciedad, de las incrustaciones y de la calidad del pavimento. Tratar pequeñas áreas con máquina de fregar o rotativa (disco negro o marrón) Recoger la solución sucia utilizando un aspirador de agua. Aclarar abundantemente con agua para evitar el contacto prolongado del producto con la superficie y para la completa eliminación del decapante. Dejar secar.
USO MANUAL: Dosificar 10-20 % de producto en agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.
Color: Incoloro.
Olor: Característico.
pH: 13-14.
Densidad: 1,08-1,09 g/cc.
Concentración en materia activa: 15-20%

COMPOSICIÓN

Fosfonatos

PRESENTACIÓN

Envases de plástico:

FORMATO	5 kg
CÓDIGO	004DEK05

SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas de protección. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web www.dermo.com.

Revisión nº: 003 Fecha: 14/09/21