

DEKA-1

Décapant alcalin



DESCRIPCIÓN

Décapant alcalin pour sols polis. Il prépare les surfaces pour son arrière traitement de vitrification. Il élimine des restes de cire et d'émulsions acryliques auto brillants d'antérieures applications.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION EN MACHINE : Doser 5 à 10 % du produit dans l'eau en fonction de la saleté, des incrustations et de la qualité du revêtement de sol. Traiter petites surfaces avec une autolaveuse ou une machine rotative (disque noir ou marron). Récupérer la solution sale par le biais d'un aspirateur d'eau. Rincer abondamment à l'eau pour éviter un contact prolongé du produit avec la surface et pour l'élimination complète du décapant. Laisser sécher.

USAGE MANUEL : Doser 10-20% du produit dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide.

Couleur: Sans couleur.

Odeur: Caractéristique.

pH: 13-14

Densité: 1,08-1,09 g/cc

Concentration en matière active: 15-20%

COMPOSITION

Phosphonates.

PRÉSENTATION

Emballages de plastique:

FORMAT	5 kg
CODE	004DEK05

SÉCURITÉ / TOXICOLOGIE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

INFORMATION ADDITIONNELLE

PRODUIT INDUSTRIEL. USAGE PROFESSIONNEL.

Information avec des fins commerciales. Pour le je manie et occupation de produit, suivre les indications de l'étiquette et la Feuille de Données de Sécurité. Pour résoudre n'importe quel doute, il peut contacter avec notre Département Technique.: tecnico@dermo.com. La version en vigueur de ce document il est disponible uniquement au web www.dermo.com.

Revisión nº: 003 Data: 14/09/21