

DEKA-1

Decapante alcalino



DESIGNAÇÃO

Decapante alcalino para todo o tipo de pavimentos. Prepara as superfícies para o posterior tratamento de vitrificação. Elimina e remove restos de cera e emulsões de anteriores aplicações.

MODO DE EMPREGO

USO COM A MÁQUINA: Dosear 5 a 10% do produto em água dependendo da sujeira, incrustações e qualidade do piso. Trate pequenas áreas com um esfregão ou máquina rotativa (disco preto ou marrom)

Recolher a solução suja utilizando um aspirador de água. Enxaguar abundantemente com água para evitar o contacto prolongado do produto com a superfície e para a remoção completa do removedor. Deixe secar.

USO MANUAL: Dosear 10-20% do produto em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Cor: Sem cor.

Cheiro: Característico.

pH: 13-14

Densidade: 1.08-1.09 g/cc.

Concentração em substância activa: 15-20%

COMPOSIÇÃO

Fosfonatos.

PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	5 Kg
CODIGO	004DEK05

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas e roupa de protecção/ /protecção ocular.

Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revisão: 004 Data: 15/05/25