

# DEKA-1

## Decapante alcalino



### DESIGNAÇÃO

Decapante alcalino para todo o tipo de pavimentos. Prepara as superfícies para o posterior tratamento de vitrificação. Elimina e remove restos de cera e emulsões de anteriores aplicações.

### MODO DE EMPREGO

USO COM A MÁQUINA: Dosear 5 a 10% do produto em água dependendo da sujeira, incrustações e qualidade do piso. Trate pequenas áreas com um esfregão ou máquina rotativa (disco preto ou marrom)  
Recolher a solução suja utilizando um aspirador de água. Enxaguar abundantemente com água para evitar o contacto prolongado do produto com a superfície e para a remoção completa do removedor. Deixe secar.  
USO MANUAL: Dosear 10-20% do produto em água.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.  
Cor: Sem cor.  
Cheiro: Característico.  
pH: 13-14  
Densidade: 1.08-1.09 g/cc.  
Concentração em substância activa: 15-20%

### COMPOSIÇÃO

Fosfonatos.

### PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	5 Kg
CODIGO	004DEK05

### SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas e roupa de protecção/ /protecção ocular.  
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

*Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico: [tecnico@dermo.com](mailto:tecnico@dermo.com). A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site [www.dermo.com](http://www.dermo.com).*

Revisão: 003 Date 14/09/21