

# Ficha Técnica de Producto

## DERMOCAR WAX

Cera hidrofugante para carrocerías



### DESCRIPCIÓN

Cera hidrofugante para instalaciones de lavado de automóviles automáticas, comboyes de arrastre automáticos, lavaderos de alta presión, etc.

Evita las manchas producidas por la cal del agua sobre la pintura y ayuda al secado.

### MODO DE EMPLEO

En función de la calidad del agua de aclarado y del volumen de agua utilizado su dosificación variará entre 1 y 10 g/litro de agua.

Proteger el producto ante posibles heladas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Pardo.

Olor: Característico.

pH (1%):  $5 \pm 0.5$

Densidad:  $1.01 \pm 0.05$  g/cc

Solubilidad en agua: Soluble

### COMPOSICIÓN

Tensioactivos catiónicos, no iónicos y aminos.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico.

FORMATO	25 kg
CÓDIGO	014WAX25

### SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA

Irrita los ojos y la piel. Tóxico para los organismos acuáticos.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico.

La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web [www.derma.com](http://www.derma.com).