

# Ficha Técnica de Producto

## DERMOCAR WAX

Cera hidrófoba



### DESIGNAÇÃO

Cera hidrófoba para instalações automáticas de lavagem de carros, combos automáticos de arrastar, lavanderias de alta pressão, etc.

Evita as manchas produzidas pela lima da água sobre a tinta e ajuda a secar.

### MODO DE EMPREGO

Dependendo da qualidade da água de enxaguamento e do volume de água utilizado, a sua dosagem variará entre 1 e 10 g / litro de água.

Proteja o produto contra possíveis geadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência: Líquido.

Cor: Castanho.

Cheiro: Característica.

pH (1%):  $5 \pm 0,5$

Densidade:  $1,01 \pm 0,05$  g / cc

Solubilidade em água: Solúvel.

### COMPOSIÇÃO

Tensioactivos catiónicos, no iónicos y aminas.

### PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	25 Kg
CODIGO	014WAX25

### SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras.

Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.

A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site [www.dermo.com](http://www.dermo.com).

Revisão: 002      Date: 29/10/12