

# MOTORNET

## Desengrasante de motores



### DESCRIPCIÓN

Desengrasante de motores de explosión y superficies no pintadas, que se mezcla o emulsiona en agua en todas proporciones. Desengrasa motores y piezas metálicas en general, emulsionando y disolviendo grasa, barro, hollín y demás sustancias adheridas.

También puede usarse para:

- Desengrasar suelos de talleres, gasolineras, etc.
- Limpiar y desengrasar elementos de transmisión, cadenas de bicicletas, motos, etc.
- Eliminar restos de lubricante en moldes de inyección.

### MODO DE EMPLEO

Dependiendo de la suciedad a tratar puede dosificarse diluido en agua desde el 20% hasta el 50%. La aplicación puede ser por pulverización, a presión o con brocha para una mejor introducción a Motornet en las capas de grasa. Transcurridos unos 5 minutos de la aplicación, proceder al enjuague general con agua abundante (si es posible a presión). No es agresivo contra gomas ni cables.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro.

Olor: Característico.

pH puro: 9,5 – 10,5

Densidad relativa: 0,99 – 1,01 g/cc.

Concentración en sustancia activa: 18-22%

### COMPOSICIÓN

Tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes e inhibidores de corrosión.

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico:

FORMATO	5Kg
CÓDIGO	014MOT05

### SEGURIDAD/TOXICOLOGÍA

Provoca lesiones oculares graves. Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

*Información orientativa con fines comerciales. Para el manejo y empleo de producto, seguir las indicaciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad. Para resolver cualquier duda, puede contactar con nuestro Departamento Técnico: [tecnico@dermo.com](mailto:tecnico@dermo.com). La versión vigente de este documento está disponible únicamente en la web [www.dermo.com](http://www.dermo.com).*

Revision: 007

Fecha: 10/03/25